



Ширина: 300 – 1520 мм
Висота: 370 – 2390 мм

№	Найменування	Діапазон застосування по ширині	Діапазон застосування по висоті	Артикул
1	Привід 0, L=250, 450-550	-	450-550	K1001-02-N03
	Привід 1, L=450, 551-750	-	551-750	K1001-04-N03
	Привід 2, L=930, 751-1230, 1 ML	-	751-1230	K1001-09-N03
	Привід 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	-	950-1430	K1001-11-N03
	Привід 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	-	1231-1710	K1001-14-N03
	Привід 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	-	1431-1910	K1001-16-N03
	Привід 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	-	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Константний привід 0, L=400, G=140, 370-550*	-	370-550	K1004-04-N03
	Константний привід 1, L=350, G=175, 400-500*	-	400-500	K1004-03-N03
	Константний привід 2, L=530, G=200, 480-680*	-	480-680	K1004-05-N03
	Константний привід 3, L=770, G=300, 681-920*	-	681-920	K1004-08-N03
	Константний привід 4, L=1010, G=450, 921-1160*	-	921-1160	K1004-10-N03
	Константний привід 5, L=1250, G=600, 1161-1400*	-	1161-1400	K1004-12-N03
	Константний привід 6, L=1490, G=600, 1401-1640*	-	1401-1640	K1004-15-N03
	Константний привід 7, L=1730, G=600, 1641-1880*	-	1641-1880	K1004-17-N03
	Константний привід 8, L=1730, G=1000, 1641-1880*	-	1641-1880	K1004-18-N03
	Константний привід 9, L=1970, G=1000, 1881-2120*	-	1881-2120	K1004-20-N03
	Константний привід 10, L=2210, G=1000, 2121-2360*	-	2121-2360	K1004-22-N03
2	Кутова передача 150x150	400-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Кутова передача 150x150 протизламна	400-1280	450-2390	K2005-00-N03
3	Кутова передача для ступеневого відкривання ліва	400-1280	450-2390	K2004-00-L03
	Кутова передача для ступеневого відкривання права	400-1280	450-2390	K2004-00-R03
4	Кутова передача вузька 50x150	300-400	450-2390	K2003-00-N03
		400-600	370-550*	
5	Ножичі 1, L=450, 400-600	400-600	-	K3001-05-N03
	Ножичі 2, L=650, 601-800	601-800	-	K3001-07-N03
	Ножичі 3, L=890, 801-1040	801-1040	-	K3001-09-N03
	Ножичі 4, L=1130, 1041-1280	1041-1280	-	K3001-11-N03
5a	Ножичі 2MV, L=650, 601-800, 1 ML	601-800	-	K3001-57-N03
6	Середній запір L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Середній запір L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Середній запір L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Середній запір L=1130, 2 ML	-	1251-1730	K4001-11-N03
6a	Середній запір L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Середній запір L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Середній запір L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Середній запір L=1130, 1MR + 2 ML	-	1251-1730	K4008-11-N03
7	Подовжувач середнього запору 480мм	-	1710-2210	K4005-05-N03
	Подовжувач середнього запору 680мм	-	2211-2390	K4005-07-N03
8	Запірно-відкидний пристрій	-	450-800	K4009-00-N03
		-	801-2390	K4002-00-N03
9	Запірно-відкидна пластина право / ліво	-	-	***
10	Запірна пластина	-	-	***
10a	Запірна пластина протизламна	-	-	***
10b	Запірно-відкидна протизламна пластина	-	-	***
11	Опора мікроліфта-блокіратора	-	751-2390	***
12	Мікроліфт-блокіратор	-	751-2390	A7001-00-N03
13	Опора нижньої петлі	-	-	A5002-00-N03
13a	Опора нижньої петлі 6x22	-	-	A5004-00-N03
14	Нижня петля стулки	-	-	A5003-00-N03
14a	Нижня петля стулки з регулюванням на притиск 6x12	-	-	A5007-00-N03
14b	Нижня петля стулки з регулюванням на притиск 6x16/26	-	-	A5006-00-N03
15	Опора верхньої петлі	-	-	A5001-00-N03
15a	Опора верхньої петлі 6x24	-	-	A5005-00-N03
16	Петля ножичь	-	-	K5001-**-N03
17	Декоративна накладна ножничної петлі (біла)	-	-	A7004-00-N01
18	Декоративна накладна опори верхньої петлі (біла)	-	-	A7005-00-N01
19	Декоративна накладна нижньої петлі стулки (біла)	-	-	A7006-00-N01
20	Декоративна накладна опори нижньої петлі довга (біла)	-	-	A7008-00-N01
21	Декоративна накладна опори нижньої петлі мала (біла)	-	-	A7007-00-N01
26	Лінійний подовжувач із зачепленням 240 мм	-	-	K4003-02-N03
27	Мікрощілинне провітрювання	-	-	***
28	Рамна частина ступеневого провітрювання	-	-	***
29	Балконна защіпка (для 13-ої системи)	-	-	A7046-**-N03
29b	Цапфа балконної защіпки	-	-	A7031-00-N00
36	Лінійний подовжувач для кутової передачі L = 480 мм	-	-	K4010-00-N03
38	Магнітна балконна защіпка, рамна частина	-	-	A7053-00-N03
38a	Магнітна балконна защіпка, стулкова частина	-	-	A7055-**-N03

* - зі зміщенням відносно центру
** - відповідно до зміщення осі фурнітурного пазу (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)
*** - дивись розділ "Профілезаденні елементи" технічного каталогу KOMFORT LINE K-3